SENKO

Für ein perfekt warmes Heim!

PRODUKTKATALOG

Herde ▪ Ofen ▪ Kamine ▪ Elektrokessel

2025/26

SENKO

Senko d.o.o. ist ein Familienunternehmen, das im Jahr 1978 gegründet wurde und schon 40 Jahre engagiert an der Entwicklung, Herstellung und Verbesserung von Holzherden, - Öfen und –Kaminen arbeitet. Durch kontinuierliches Wachstum, ständige Investitionen in neue Technologien und vollständige Hingabe an die Entwicklung eigener innovativer Produkte, sind wir heute eine modern ausgestattete Fabrik mit 4000 m² Produktionsfläche, in der erfahrene und kompetente Mitarbeiter neue Herdmodelle gemäß den EN-Normen entwickeln.

Unseren Kunden können wir eine erstklassige Produktqualität garantieren, da wir bei der SENKO-Produktion den gesamten Prozess abdecken: von unserer eigenen Produktentwicklungsabteilung, der Vorbereitung von Teilen durch Laserschneiden und Stanzen, dem CNC-Roboterschweißen von Kesseln und der Linienmontage bis hin zum modern ausgestatteten Labor für Qualitätskontrolle und Produktprüfung.

Wir haben alle SENKO-Produkte auf die Anforderungen von ECOdesign angepasst und je nach Produktgruppe nach anspruchsvollen EN-Normen entwickelt und getestet.
Mit unserem Namen garantieren wir die Qualität unserer Herde, Öfen, Kamine und in den letzten Jahren ebenfalls Elektrokessel!

Heizen mit Holz gibt Ihrem Heim die perfekte Wärme, Gemütlichkeit und sorgt für eine angenehme Atmosphäre und trägt zu einem allgemein positiven Umfeld Ihres Hauses bei.

WARUM MIT HOLZ HEIZEN?

▪ UMWELTFREUNDLICH ▪ 100-PROZENTIG ERNEUERBAR ▪
▪ SICHERE ANWENDUNG ▪ EINFACHER GEBRAUCH UND MONTAGE ▪
▪ EINFACHE UND FÜR HAUS UND UMFELD SICHERE LAGERUNG ▪

Eine gut durchdachte Aufforstung von Waldflächen ist eine nachhaltige Quelle für Wärmeenergie, da bei der Verbrennung keine zusätzliche CO_2-Emission in die Atmosphäre gelangt. Die freigesetzte Menge an CO_2 wird nämlich durch das erneute Wachstum einer gleichwertigen Menge an Holzbiomasse absorbiert.

DIE VORTEILE DES SENKO HERDS

Auf der Rückseite des Herds befindet sich der Anschluss für die Zufuhr der Außenluft für die Verbrennung.

Zur Kontrolle der Verbrennung verfügen alle Modelle über eine Brennraumtür aus Glas.

SENKO Herde sind mit Schamotteziegeln ausgekleidet, was einen positiven Einfluss auf die Verbrennungsqualität hat.

Der Kaminanschluss ist zwecks leichterer Montage höhenverstellbar.

Durch die Zufuhr der Sekundärluft in den Brennraum wird der Effekt der zusätzlichen Brennstoffnutzung und der Verbrennung von Abgasen erreicht - SENKO GREEN LABEL.

Die lange Lebensdauer des Herdes wird durch 8 mm starke Kochplatte gewährleistet.

Bei Modellen für Zentralheizung erfolgt durch das Heben/Senken des Brennraumrostes mit Hilfe einer Gewindevorrichtung die Änderung des Betriebsmodus (Sommer/Winter).

MÖGLICHKEIT! Glaskeramik-Kochplatte (CERAN).

ZENTRALHEIZUNGSHERDE

OHNE BACKOFEN

C-20

ZENTRALHEIZUNGSHERD
OHNE BACKOFEN

BASIC FARBEN

INOX MAT · PC-2 · PC-3 · PC-7

» KOMBINATION mit bestehenden Heizungsanlage

A+	L/R
Nennwärmeleistung	15,8 - 25 kW
Abmessungen (B×T×H)	60×64×85/92 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 130 mm

C-20 PREMIUM

ZENTRALHEIZUNGSHERD
OHNE BACKOFEN

» MÖGLICHKEIT GLASKERAMIK-KOCH PLATTE (CERAN).

FARBEN

PC-2 · PC-3 · PC-7 · PC-8

C-30

ZENTRALHEIZUNGSHERD
OHNE BACKOFEN

BASIC FARBEN

INOX MAT · PC-2 · PC-3 · PC-7

» KOMBINATION mit bestehenden Heizungsanlage

A+	L/R
Nennwärmeleistung	19,1 - 35 kW
Abmessungen (B×T×H)	60×78×85/92 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 140 mm

ZENTRALHEIZUNGSHERDE

MIT BACKOFEN

C-25

ZENTRALHEIZUNGSHERD
MIT BACKOFEN

» ANSCHLUSS am Schornstein an der Oberseite der Kochplatte

» KOMBINATION mit bestehenden Heizungsanlage

A+	L/R
Nennwärmeleistung	17,2 - 25 kW
Abmessungen (B×T×H)	100×64×85/92 cm
ANSCHLUSS des Schornsteins	Ø 130 mm

BASIC FARBEN

INOX MAT, PC-2, PC-3, PC-7

C-35

ZENTRALHEIZUNGSHERD
MIT BACKOFEN

BASIC FARBEN

INOX MAT, PC-2, PC-3, PC-7

» ANSCHLUSS am Schornstein an der Oberseite der Kochplatte

» KOMBINATION mit bestehenden Heizungsanlage

A+	L/R
Nennwärmeleistung	21 - 35 kW
Abmessungen (B×T×H)	100×78×85/92 cm
ANSCHLUSS des Schornsteins	Ø 150 mm

PREMIUM LINE

ZENTRALHEIZUNGSHERDE MIT BACKOFEN

» MÖGLICHKEIT GLASKERAMIK-KOCHPLATTE (CERAN).

FARBEN

PC-2 PC-3 PC-7 PC-8

C-25
PREMIUM
ZENTRALHEIZUNGSHERD MIT BACKOFEN

» ANSCHLUSS am Schornstein an der Oberseite der Kochplatte

» KOMBINATION mit bestehenden Heizungsanlage

A+	L/R
Nennwärmeleistung	17,2 - 25 kW
Abmessungen (B×T×H)	100×64×85/92 cm
ANSCHLUSS des Schornsteins	Ø 130 mm

FARBEN

PC-2 PC-3 PC-7 PC-8

» ANSCHLUSS am Schornstein an der Oberseite der Kochplatte

» KOMBINATION mit bestehenden Heizungsanlage

A+	L/R
Nennwärmeleistung	21 - 35 kW
Abmessungen (B×T×H)	100×78×85/92 cm
ANSCHLUSS des Schornsteins	Ø 150 mm

C-35
PREMIUM
ZENTRALHEIZUNGSHERD MIT BACKOFEN

– SENKO PREMIUM –

BLACK EDITION

Attraktiv. Leistungsstark. Vielseitig.

Eine Serie von Herden für diejenigen, die das Top-Design zu schätzen wissen und moderne Interieurs ausstatten.

» MÖGLICHKEIT
GLASKERAMIK-KOCHPLATTE
SCHOTT CERAN®

SCHOTT CERAN®-Kochplatten werden aus patentierter Glaskeramik hergestellt, einem Material, das die Ästhetik von Glas mit hoher Hitzebeständigkeit und Stabilität kombiniert.

FESTBRENNSTOFFHERDE

SG-50

FESTBRENNSTOFFHERD

A+	L/R
Nennwärmeleistung	7,2 kW
Abmessungen (B×T×H)	50×65×85/92 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 120 mm

BASIC

INOX MAT

» MÖGLICHKEIT GLASKERAMIK-KOCH PLATTE (CERAN).

SG-60

PREMIUM

FESTBRENNSTOFFHERD

FARBEN

PC-2 PC-3 PC-7 PC-8

BASIC FARBEN

INOX MAT PC-2 PC-3 PC-7

A+	L/R
Nennwärmeleistung	7,5 kW
Abmessungen (B×T×H)	60×65×85/92 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 120 mm

SG-60

FESTBRENNSTOFFHERD

SG-75

FESTBRENNSTOFFHERD

BASIC FARBEN

INOX MAT | PC-2 | PC-3 | PC-7

A+	L/R
Nennwärmeleistung	8,1 kW
Abmessungen (B×T×H)	75×65×85/92 cm
ANSCHLUSS des Schornsteins	Ø 120 mm

» ANSCHLUSS am Schornstein an der Oberseite der Kochplatte

BASIC FARBEN

INOX MAT | PC-2 | PC-3 | PC-7

SG-80

FESTBRENNSTOFFHERD

A+	L/R
Nennwärmeleistung	8,3 kW
Abmessungen (B×T×H)	80×65×85/92 cm
ANSCHLUSS des Schornsteins	Ø 120 mm

» ANSCHLUSS am Schornstein an der Oberseite der Kochplatte

BASIC FARBEN

INOX MAT | PC-2 | PC-3 | PC-7

A+	L/R
Nennwärmeleistung	8,6 kW
Abmessungen (B×T×H)	90×65×85/92 cm
ANSCHLUSS des Schornsteins	Ø 120 mm

SG-90

FESTBRENNSTOFFHERD

ZENTRALHEIZUNGSKAMINEINSÄTZE

C-25

ZENTRALHEIZUNGSKAMINEINSATZ

A+	
Nennwärmeleistung	12 - 25 kW
Abmessungen (B×T×H)	65×75×115 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 200 mm

» KOMBINATION mit bestehenden Heizungsanlage

A	
Nennwärmeleistung	20 - 35 kW
Abmessungen (B×T×H)	85×87×125 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 200 mm

C-35

ZENTRALHEIZUNGSKAMINEINSATZ

C-25 MODERN

ZENTRALHEIZUNGSKAMINEINSATZ

A+	
Nennwärmeleistung	12 - 25 kW
Abmessungen (B×T×H)	65×75×115 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 200 mm

A	
Nennwärmeleistung	20 - 35 kW
Abmessungen (B×T×H)	85×87×125 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 200 mm

» KOMBINATION mit bestehenden Heizungsanlage

C-35 MODERN

ZENTRALHEIZUNGSKAMINEINSATZ

RAUM

KAMINOFFEN

SENKO
RAUM KAMINOFFEN SP

vereint Eleganz und Praktikabilität.

Mit seinen Abmessungen passt es problemlos in verschiedene Räume. Es sorgt für die perfekte Wärme und Atmosphäre des Feuers und sein modernes Design sorgt für einen angenehmen Aufenthalt im Raum.

SENKO ECOdesign

Es erfüllt die strengsten europäischen Normen und die ECOdesign-Richtlinie und sorgt für eine saubere Verbrennung bei minimaler Emission schädlicher

SP
RAUM
KAMINOFFEN

FARBEN

PC-8

KERAMIKPLATTEN

WEISS MINZGRÜN

A	
Nennwärmeleistung	5,2 kW
Abmessungen (B×T×H)	35×70×82,5 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 150 mm

SONDERANGEBOT
Ofen mit Keramikplatten.

PELLETÖFEN

SENKO PELLETÖFEN

SENKO Pelletöfen werden zum Beheizen von Wohnräumen und/oder als Zentralheizung benutzt und zugleich können sie ein Möbelstück in jedem beliebigen Ambiente sein. Durch spezielle Gitter an der Vorderseite des Ofens bläst Ventilator die Warmluft aus dem Offen in die Räume. Der zweite Ventilator führt die Primärluft in den Feuerraum und gleichzeitig werden Rauchgase aus dem Feuerraum in den Schornstein geführt.

SENKO Pelletöfen zeichnen sich aus durch ihre hohe Effizienz (91-96 %) wie auch durch den äußerst niedrigen Umweltverschmutzungsgrad. Sie sind entworfen und produziert bis ins kleinste Detail ausgearbeitet, um allen Bedürfnissen der Verbraucher auf die bestmögliche Weise gerecht zu werden.

SENKO PELLETÖFEN
für Zentralheizung sind mit der umfangreichsten Ausstattung auf dem Markt ausgestattet:

» Umwälzpumpe
» geschlossenes Ausdehnungsgefäß
» Sicherheitsventil 2,5 bar
» Füll- und Entleerungsventil des Kessels
» automatisches Entlüftungsventil

VORTEILE

SENKO PELLETÖFEN

- *Dosieren der Pellets in den Feuerraum ist automatisiert und programmiert durch einen elektronischen Schalter mittels eines Schnecken-Dosierers.*
- *Die Schalttafel ermöglicht eine einfache Handhabung und Einstellung aller erforderlichen Parameter.*
- *Regulieren per Fernbedienung - Einschalten / Ausschalten, Einstellen der Geschwindigkeit des Ventilators, der Heizleistung.*
- *Möglichkeit des Programmierens des täglichen / wöchentlichen Arbeitsplans des Ofens (6 Programme stehen zur Verfügung).*
- *Möglichkeit der Regulierung der Heiztemperatur des Raums durch einen Raumthermostat.*
- *Möglichkeit des Anschlusses der Außenluft erforderlich zur Verbrennung (Vermeiden von Sauerstoffverbrauch im Raum, in dem man sich aufhält).*
- *Sicherheitsvorrichtung welche das Dosieren der Pellets in den Feuerraum automatisch unterbricht und das Alarmsignal auf der Schalttafel meldet.*
- *Möglichkeit der Überwachung der Pellets Verbrauch in kg/h.*
- *Möglichkeit der Regulierung per Smartphone - Wifi Modul (OPTION).*

P 10 AIR
MODERN

PELLETOFEN
ZUM HEIZEN VON
RÄUMLICHKEITEN

A+	AIR
Nennwärmeleistung	10 kW
Abmessungen (B×T×H)	52×58×107 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 80 mm

FARBEN

PC-2 PC-3 PC-7

P 12
WATER + AIR
MODERN

PELLETOFEN
FÜR DIE ZENTRALHEIZUNG

FARBEN

PC-2 PC-3 PC-7

A++	WATER + AIR
Nennwärmeleistung	13 kW
Abmessungen (B×T×H)	60×70×114 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 80 mm

» KOMBINATION mit bestehenden Heizungsanlage

P 20

WATER + AIR MODERN

PELLETOFEN
FÜR DIE ZENTRALHEIZUNG

» KOMBINATION mit bestehenden Heizungsanlage

FARBEN

PC-2 PC-3 PC-7

A++	WATER + AIR
Nennwärmeleistung	19 kW
Abmessungen (B×T×H)	66×70×126 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 80 mm

P 10

WATER + AIR SLIM MODERN

PELLETOFEN
FÜR DIE ZENTRALHEIZUNG

» KOMBINATION mit bestehenden Heizungsanlage

FARBEN

PC-2 PC-3 PC-7

A++	WATER + AIR
Nennwärmeleistung	12 kW
Abmessungen (B×T×H)	91×31×115 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 80 mm

BESONDERES ANGEBOT
Verschiedene Designs
für Glasverkleidung
GLASS DESIGN

C-20 / C-30

C-20 PREMIUM

RÜCKSEITE

SEITLICH

C-25 / C-35

RÜCKSEITE

SEITLICH

C-25 PREMIUM

C-35 PREMIUM

RÜCKSEITE

SEITLICH

RÜCKSEITE

SEITLICH

SG-50

RÜCKSEITE

SEITLICH

SG-60

SG-60 PREMIUM

RÜCKSEITE

SEITLICH

SG-75

SG-80

SG-90

ZENTRALHEIZUNGSKAMINEINSÄTZE

C-25

C-35

RAUM KAMINOFFEN

SP

PELLETÖFEN

P 10 AIR MODERN

P 12 MODERN
WATER + AIR

P 20 MODERN
WATER + AIR

P 10 SLIM MODERN
WATER + AIR

FESTBRENNSTOFFHERDE

ZENTRALHEIZUNGSHERDE

Parameter		Einheit	C-20	C-20 PREMIUM	C-30
Nennwärmeleistung		kW	15,8 - 25	15,8 - 25	19,1 - 35
Kessel		kW	5,8 - 20	5,8 - 20	5,2 - 23
Raum		kW	10 - 5	10 - 5	13,9 - 12
Wasserinhalt im Kessel		L	20	20	28
Gewicht		kg	160	184	200
Kochplatte (B×T)		mm	457 x 437	457 x 437	567 x 455
Maße des Ofens (B×T×H)		mm	-	-	-
Anschluss des Schornsteins		mm	Ø 130	Ø 130	Ø 140
Primärlufteinlass		mm	Ø 120	Ø 120	Ø 120
Unterdruck des Schornsteins		Pa	13	13	15
Wirkungsgrad		%	84,7	84,7	83,32
Luftregelung	*primär*		Auto	Auto	Auto
	sekundär		Manuell	Manuell	Manuell
Kessel			Vorbereitung für Thermoschutz gegen Überhitzung		
Gitter zum heizen – beweglich			Mechanismus	Mechanismus	Mechanismus
Höhe des Herds		mm	850 - 920	850 - 920	850 - 920
Brennraumtür			Feuerfestes Glas		
Energieeffizienzklasse			A+	A+	A+

C-25	C-35	C-25 PREMIUM	C-35 PREMIUM
17,2 - 25	21 - 35	17,2 - 25	21 - 35
4,5 - 18	5,4 - 21	4,5 - 18	5,4 - 21
12,7 - 7	15,6 - 14	12,7 - 7	15,6 - 14
20	28	20	28
235	270	260	300
860 x 440	860 x 567	860 x 440	860 x 567
360 x 460 x 260	360 x 600 x 260	400 x 360 x 460	400 x 600 x 360
Ø 130	Ø 150	Ø 130	Ø 150
Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
13	15	13	15
82,9	82,68	82,9	82,68
Auto	Auto	Auto	Auto
Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Vorbereitung für Thermoschutz gegen Überhitzung			
Mechanismus	Mechanismus	Mechanismus	Mechanismus
850 - 920	850 - 920	850 - 920	850 - 920
Feuerfestes Glas			
A+	A+	A+	A+

FESTBRENNSTOFFHERDE

Parameter		Einheit	SG-50	SG-60	SG-60 PREMIUM
Nennwärmeleistung		kW	7,2	7,5	7,5
Raum		kW	7,2	7,5	7,5
Gewicht		kg	133	151	158
Kochplatte (B×T)		mm	390 x 440	460 x 438	460 x 438
Maße des Ofens (B×T×H)		mm	260 x 450 x 200	360 x 450 x 260	360 x 450 x 260
Anschluss des Schornsteins		mm	Ø 120	Ø 120	Ø 120
Primärlufteinlass		mm	Ø 80	Ø 80	Ø 80
Unterdruck des Schornsteins		Pa	12	12	12
Wirkungsgrad		%	81,2	82,6	82,6
Luftregelung	*primär*		Manuell	Manuell	Manuell
	sekundär		Manuell	Manuell	Manuell
Gitter zum heizen – beweglich			-	-	-
Höhe des Herds		mm	850 - 920	850 - 920	850 - 920
Brennraumtür			Feuerfestes Glas		
Energieeffizienzklasse			A+	A+	A+

SG-75	SG-80	SG-90
8,1	8,3	8,6
8,1	8,3	8,6
151	162	170
640 x 480	640 x 480	787 x 480
330 x 440 x 270	330 x 440 x 270	400 x 440 x 230
Ø 120	Ø 120	Ø 120
Ø 80	Ø 80	Ø 80
12	12	12
87	85,3	83,6
Manuell	Manuell	Manuell
Manuell	Manuell	Manuell
Beweglich	Beweglich	Beweglich
850 - 920	850 - 920	850 - 920
Feuerfestes Glas		
A+	A+	A+

FESTBRENNSTOFFKAMINE FÜR ZENTRALHEIZUNG

ZENTRALHEIZUNGSKAMINEINSÄTZE

Parameter		Einheit	C-25	C-35	C-25 MODERN	C-35 MODERN
Nennwärmeleistung		kW	12 - 25	20 - 35	12 - 25	20 - 35
Kessel		kW	5 - 20	12 - 31	5 - 20	12 - 31
Raum		kW	7 - 5	8 - 4	7 - 5	8 - 4
Wasserinhalt im Kessel		L	32	55	32	55
Gewicht		kg	171	257	160	264
Anschluss des Schornsteins		mm	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200
Primärlufteinlass		mm	Ø 120	Ø 150	Ø 120	Ø 150
Unterdruck des Schornsteins		Pa	12	16	12	16
Wirkungsgrad		%	78,6	71,5	78,6	71,5
Luftregelung	*primär*		Auto	Auto	Auto	Auto
	sekundär		Auto	Auto	Auto	Auto
Kessel			Vorbereitung für Thermoschutz gegen Überhitzung			
Brennraumtür			Feuerfestes Glas			
Energieeffizienzklasse			A+	A	A+	A

RAUM KAMINOFFEN

Parameter		Einheit	SP	SP / keramikplatten
Nennwärmeleistung		kW	5,2	5,2
Raum		kW	5,2	5,2
Breite		mm	700	700
Tiefe		mm	350	350
Höhe		mm	825	825
Gewicht		kg	70	112
Öffnung zum Heizen		B × H (mm)	270 × 212	270 × 212
Anschluss des Schornsteins		mm	Ø 150	Ø 150
Unterdruck des Schornsteins		Pa	12	12
Luftregelung	*primär*		Manuell	Manuell
	sekundär		Manuell	Manuell
Brennraumtür			Feuerfestes Glas	Feuerfestes Glas
Energieeffizienzklasse			A	A

PELLETÖFEN

MODERN PELLETÖFEN FÜR DIE ZENTRALHEIZUNG

Parameter		Einheit	P 12 MODERN WATER + AIR	P 20 MODERN WATER + AIR	P 10 SLIM MODERN WATER + AIR
Nennwärmeleistung		kW	13	19	12
Kessel		kW	11,5	16,7	10,3
Raum		kW	1,5	2,6	1,6
Wasserinhalt im Kessel		L	30,5	35	20
Gewicht		kg	213	257	165
*Treibstoffverbrauch auf Nennwärmeleistung**		kg/h*	2,8	4,2	2,7
Behälterkapazität		kg	34	54	15
Primärlufteinlass		mm	Ø 50	Ø 50	Ø 50
Unterdruck des Schornsteins		Pa	12	12	12
Wirkungsgrad auf Nennwärmeleistung		%	94,95	94,93	90,72
Verbindung zum Stromnetz		V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Luftregelung	*primär*		Auto	Auto	Auto
	sekundär		Auto	Auto	Auto
Brennraumtür			Doppelverglasung	Doppelverglasung	Doppelverglasung
Energieeffizienzklasse			A++	A++	A++

MODERN PELLETÖFEN ZUM HEIZEN VON RÄUMLICHKEITEN

Parameter		Einheit	P 10 AIR MODERN
Nennwärmeleistung		kW	10
Kessel		kW	/
Raum		kW	10,2
Gewicht		kg	132
*Treibstoffverbrauch auf Nennwärmeleistung**		kg/h*	2,3
Behälterkapazität		kg	25
Primärlufteinlass		mm	Ø 50
Unterdruck des Schornsteins		Pa	12
Wirkungsgrad auf Nennwärmeleistung		%	90,85
Verbindung zum Stromnetz		V / Hz	230 / 50
Luftregelung	*primär*		Auto
	sekundär		Auto
Brennraumtür			Doppelverglasung
Energieeffizienzklasse			A+

SENCEL
powered by SENKO

ELEKTROKESSEL

FÜR ZENTRALHEIZUNG

SENEL powered by SENKO

ELEKTROKESSEL
FÜR ZENTRALHEIZUNG

Automatisiert, elegant und umweltfreundlich.

D	
Wärmeleistung	6 - 30 kW
Abmessungen	40×72,1×28,3 cm
Netzspannung	230/400 V 50 Hz

FARBEN

WEIß ANTHRAZIT

COMBI ELEKTROKESSEL
FÜR ZENTRALHEIZUNG UND WARMWASSERBEREITUNG

A	COMBI
Wärmeleistung	15 - 30 kW
Abmessungen	40×77,1×28,3 cm
Netzspannung	230/400 V 50 Hz

ELEKTROKESSEL FÜR ZENTRALHEIZUNG
Spezifikationen:

- *Kleine Geräteabmessungen für alle Modelle von 6 bis 30 kW.*
- *Modernes Design in zwei Farben – Weiß und Anthrazit.*
- *Hochwertige und zuverlässige Komponenten führender europäischer Marken.*
- *Einfache Leistungsreduzierung.*
- *Einfache und schnelle Installation.*
- *Selektives und modulierendes Einschalten von Relais und Heizelementen.*
- *Vollautomatische Leistungsregelung.*
- *Schutz vor Überhitzung des Wassers, zu hohem und zu niedrigem Druck.*
- *Komplette Hydroausrüstung - Sicherheitsventil, Entlüftungsventil, Druckthermometer, Ausdehnungsgefäß, Pumpe*
- *ANTIFROST-Funktion*
  - Schutz vor Einfrieren des Systems
  - Aktivierung des Geräts bei Wassertemperatur unter 5 °C.
- *ANTIBLOCKING-Funktion*
  - Schutz vor Pumpenblockierung
  - Aktivierung der Pumpe für 1 Minute alle 23 Stunden.
- *TIMER-Funktion*
  - einfache und automatische Einstellung des Betriebs zu bestimmten Zeiten.
- *Steuerungsfunktion über Raumthermostat.*
- *Steuerungsfunktion basierend auf der Temperatur im Wasserbehälter.*
- *WiFi-Steuerung*
  - App mit möglichen Temperatur- und Timer-Einstellungen.
- *MODE SOMMER – WINTER*
  - Energiesparend.
- *Verfügbare Modelle: 6, 9, 12, 15, 18, 22.5, 24 und 30 kW - SENel für Zentralheizung und SENel COMBI für Zentralheizung und Warmwasserbereitung 15, 18, 22.5, 24 und 30 kW.*

SENCEL powered by SENKO

ELEKTROKESSEL FÜR ZENTRALHEIZUNG

Parameter	Einheit	6	9	12	15	18	22,5	24	30
Wärmeleistung	kW	6	9	12	15	18	22,5	24	30
Netzspannung	Vac	1x230 50 Hz		3x400/230 50 Hz		3x400/230 50 Hz			
Elektroheizelemente	pcs x kW	2x3	1x3-1x6	2x6	2x7,5	3x6	3x7,5	4x6	4x7,5
Maximale Betriebstemperatur	°C	75	75	75	75	75	75	75	75
Maximaler Betriebsdruck	bar	3	3	3	3	3	3	3	3
Vorlauf- Anschluss	col	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
Rücklauf- Anschluss	col	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
Wasserinhalt im Kessel	l	7	7	7	7	7	7	7	7
Volumen des Ausdehnungsgefäßes	l	6	6	6	6	6	6	6	6
Abmessungen (B x H x T)	mm	400x721x283	400x721x283	400x721x283	400x721x283	400x721x283	400x721x283	400x721x283	400x721x283
Gerätegewicht	kg	31	31	31	31	32	32	34	34
Energieeffizienzklasse		**D**	**D**	**D**	**D**	**D**	**D**	**D**	**D**

COMBI ELEKTROKESSEL FÜR ZENTRALHEIZUNG UND WARMWASSERBEREITUNG

Parameter	Einheit	15	18	22,5	24	30
Wärmeleistung	kW	15	18	22,5	24	30
Netzspannung	Vac	3x400/230 50 Hz		3x400/230 50 Hz		
Elektroheizelemente	pcs x kW	2x7,5	3x6	3x7,5	4x6	4x7,5
Maximale Betriebstemperatur	°C	75	75	75	75	75
Maximaler Betriebsdruck	bar	3	3	3	3	3
Vorlauf- Anschluss	col	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
Rücklauf- Anschluss	col	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
Wasserinhalt im Kessel	l	7	7	7	7	7
Volumen des Ausdehnungsgefäßes	l	6	6	6	6	6
Abmessungen (B x H x T)	mm	400x771x283	400x771x283	400x771x283	400x771x283	400x771x283
Gerätegewicht	kg	35	36	36	37	37
Energieeffizienzklasse		**A**	**A**	**A**	**A**	**A**

Vladimira Nazora 22, Štefanec, 40000 Čakovec, Kroatien
Tel: +385 (0)40 33 73 44 • E-mail: info@senko.hr

www.senko.hr

Die Farbtöne können sich unterscheiden von Farbe in Wirklichkeit.
Alle relevanten technischen Daten sind in idealen Prüfungslabor-Bedingungen entstanden.
Abweichungen sind möglich. Wir behalten das Recht zur
Änderung alle technischen Details und Farbtöne, ohne Benachrichtigung.

09-2025